



Conteúdo:

- Quitérios quadro +348 CX ISM (3x24) 72 md (ext-int)
- Dif 300mA 40A 2P
- 4 Disjuntores IP+N
- 1 Contactor 20A
- 1 Módulo de alimentação
- 1 Módulos de relé
- 1 Módulo relé unipolar
- 1 Módulo 4 canais dimmer
- 20 Módulos de detecção
- 47 Bornes de junção 2.5mm

Característica Elkipor SX2

16 output 20 input 20 cenários

Pré-programado: ElkiporSX pode funcionar de forma completamente autónoma e está pré-programado mas pode ser rapidamente reprogramado

4 output dimmer
4 canais DIM até max 850W

Controlo dos estores e persianas:
Nenhuma activação dupla possível.

20 cenários
P.Ex: Desligar tudo, botão de pânico (varias luzes acesas ao mesmo tempo) cenário modo ver televisão, activar o despertador,

Instalação simples: A cablagem dos módulos de interruptores é feita em serie com FTP cat 5e

Interruptores

Qualquer botão de pressão pode ser utilizado
Cada interruptor com contacto aberto

Duas funções por botão:

Cada módulo de detecção tem uma segunda função

Função temporizador: on/off +timer, on + timer,

função pulsação: a saída é cortada após alguns minutos (timer de 1 a 15 minutos)

Activação automática: Possibilidade de activação de uma saída após fechar de uma outra (ex: ventilador WC activo depois de apagar a luz)

Software

O software Dobiss é **grátis** para o instalador

Elkipor SX2

**Eléctrico e moderno
para cada instalador**